

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN

Volgens 453/2010 en 1272/2008

(Van de EU-verordeningen en -richtlijnen waarnaar wordt verwezen wordt alleen het nummer vermeld)

Uitgifte 2015-05-27

Komt in de plaats van uitgegeven SDS 2015-02-27

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

**Handelsnaam**

verstreckers identificatie

**Butangas**

2201, 168g, 300ml – 2210, 190g, 300ml

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Geïdentificeerd gebruik**

(Drijf-)gassen

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad verstrekker

Sievert AB

Box 1366

SE-17126 SOLNA

Zweden

**Telefoon**

+46 8-629 22 00

**E-Mail**

info@sievert.se

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In noodgevallen een vergiftigingscentrum raadplegen, alarmnummers 112

Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum, Tel.: (0) 30/74 88 88

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling volgens 1272/2008**

Zeer licht ontvlambaar gas (Categorie 1)

Vloeibaar gemaakt gas

### 2.2. Etiketteringselementen

**Etiketteringselementen volgens 1272/2008**

Gevarenpictogrammen

Signaalwoorden

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H220

Zeer licht ontvlambaar gas

H280

Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

Veiligheidsaanbevelingen

P210

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken

P377

Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden

P381

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden

P410+P403

Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren

### 2.3. Andere gevaren

Niet relevant.

# RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product is samengesteld uit een gecondenseerd gasmengsel.

## 3.2. Mengsels

Let op: de tabel vermeldt de gevaren van de bestanddelen in hun zuivere vorm. Deze gevaren worden verminderd of volkomen weggenomen indien de bestanddelen worden vermengd of verdund, zie paragraaf 16d.

Bestanddeel	Indeling	Concentratie
<b>BUTAAN &lt;0,1% BUTADIËEN</b>		
CAS-Nr EG-nummer Catalogusnummer	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0	Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280
95 - 100%		
<b>PROPAAN</b>		
CAS-Nr EG-nummer Catalogusnummer	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5	Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280
0 - 5%		
<b>BUTADIËEN</b>		
CAS-Nr EG-nummer Catalogusnummer	106-99-0 203-450-8 601-013-00-X	Muta 1B, Carc 1A, Flam Gas 1B; H340, H350, H220
< 0,1%		
<b>ETHAANTHIOL</b>		
CAS-Nr EG-nummer Catalogusnummer	75-08-1 200-837-3 016-022-00-9	Flam Liq 2, Acute Tox 4vapour, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; M = I ; H225, H332, H400, H410
< 0,01%		

Een uitleg van de indeling en etikettering van de bestanddelen vindt u in paragraaf 16e. Officiële afkortingen staan afgedrukt in normaal lettertype. Cursieve tekst duidt op specificaties en/of aanvullingen die worden gebruikt bij de berekening van de aan dit product verbonden risico's, zie paragraaf 16b

# RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

### Bij inademing

Laat de persoon bijkomen in een warme omgeving met frisse lucht. Roep medische hulp in indien de symptomen aanhouden.

### Bij aanraking met de ogen

Indien mogelijk, onmiddellijk te verwijderen contactlenzen.

De ogen enkele minuten met water op de aanbevolen temperatuur spoelen. Bij aanhoudende irritatie contact opnemen met arts, bij voorkeur een oogarts.

### Bij aanraking met de huid

Bij koudeletsel blootgesteld lichaamsdeel in lauw water verwarmen. GEEN warm water gebruiken.

Bij aanzienlijke bevriezing contact met arts opnemen.

### Bij inslikken

Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen nadere relevante informatie beschikbaar.

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

# RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

## 5.1. Blusmiddelen

### De geschikte blusmiddelen

Blussen met poeder of kooldioxide.

### Niet geschikte blusmiddelen

Wees niet met water geblust.

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen er schadelijke gassen (koolmonoxide en kooldioxide) vrijkomen.

Bij brand kan een hoge druk ontstaan waardoor de verpakking ontploft.

Brandbaar gas.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht gebruiken.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Maak gebruik van aanbevolen beschermende uitrusting; zie hoofdstuk 8.

Zorg voor goede ventilatie.

Onbevoegde en onbeschermde personen op veilige afstand houden.

Apparatuur met blote vlam, gloed of andere hittebron uitschakelen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet van toepassing

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gebruik geen water of reinigingsmiddelen die water bevatten.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Niet van toepassing

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Dit product gescheiden van voedingsproducten opslaan en buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Niet eten, drinken of roken in ruimten waar dit product wordt opgeslagen.

In de omgeving waar dit product wordt gehanteerd mogen geen open vuur, hete voorwerpen, vonken of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn.

Vorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan op een droge en koele plaats.

Hanteren in een goed geventileerde omgeving.

Opslaan in een goed geventileerde ruimte.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Niet relevant.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale grenswaarden, Nederland

##### BUTADIEEN

**MAC-tijdgewogen gemiddelde = 46,2 mg/m<sup>3</sup>**

Overige ingrediënten (vgl. paragraaf 3) hebben geen grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Ter beperking van risico's moet worden gelet op de fysieke gevaren (zie hoofdstuk 2 en 10) van dit product overeenkomstig EU-richtlijnen 89/391 and 98/24 en nationale arbowetgeving.

De eigenschappen van dit product zijn zodanig dat het dragen van veiligheidshandschoenen doorgaans niet nodig is; dit kan echter wel nodig zijn om andere redenen, bijv. mechanische risico's, temperaturomstandigheden of microbiologische risico's.

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht kan nodig zijn.

Beperking van miljöexposition: zie paragraaf 12.

## RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a) Voorkomen         | Vorm: Gecondenseerd gas   |
|                      | Kleur: kleurloos  |
| b) Geur              | Karakteristiek en onaangenaam indien geodoriseerd, overigens reukloos |
| c) Geurdrempelwaarde | Niet van toepassing   |

d) pH	Niet van toepassing
e) Smelt-/vriespunt	Niet van toepassing
f) Beginkookpunt en kooktraject	-5 °C bij atmosferische druk (101325 Pa)
g) Vlampunt	Niet van toepassing
h) Verdampingssnelheid	Niet van toepassing
i) Ontvlambaarheid (vast, gas)	Zeer licht ontvlambaar gas
j) Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Onderste explosiegrens 1.8% Bovenste explosiegrens 9%
k) Dampspanning	180 kPa (15 °C)
l) Dampdichtheid	1.50 (15 °C, lucht = 1.0)
m) Relatieve dichtheid	0,575 kg/L
n) Oplosbaarheid	Niet van toepassing
o) Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet van toepassing
p) Zelfontbrandingstemperatuur	410 °C
q) Ontledingstemperatuur	Niet van toepassing
r) Viscositeit	Niet van toepassing
s) Ontploffingseigenschappen	Niet van toepassing
t) Oxiderende eigenschappen	Niet van toepassing

## 9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

# RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

## 10.1. Reactiviteit

Het product bevat geen stoffen die bij normaal gebruik kunnen leiden tot gevaarlijke reacties.

## 10.2. Chemische stabiliteit

Onder normale omstandigheden van opslag en hantering is dit product stabiel.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Kan vluchtige, ontvlambare dampen produceren. Niet hanteren in de buurt van warmte- of ontstekingsbronnen.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte, vonken en open vlammen vermijden.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bepaald

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Niet bepaald

# RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

## 11.1. Informatie over toxicologische effecten

### Acute effecten

Niet geclassificeerd als acute-giftige stof.

### Gevaren voor de gezondheid

Het product is niet geclassificeerd als schadelijk voor de gezondheid.

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

Voor dit product zijn geen chronische effecten gemeld.

### Kankerverwekkendheid

Voor dit product zijn geen carcinogene effecten gemeld.

### CMR-effecten

Voor zover bekend zijn er voor dit product geen mutagene of anderszins genetische of reproductietoxische effecten gemeld.

### Sensibilisatie

Voor de bestanddelen in dit mengsel zijn geen overgevoeligheidsreacties gemeld.

### bijtende en irriterende effecten

Dit product kan irriterend zijn voor de ogen, de huid, de slijmvliezen en de luchtwegen.

**Gevolgen voor de beoordelingsvermogen en andere psychologische gevolgen** Bij hoge concentraties is er sprake van een verdovend of narcotisch effect. Aanhoudend inademen kan leiden tot verlies van bewustzijn en/of dodelijk zijn.

### **Effecten op de menselijke microflora**

Effecten op de menselijke microflora zijn niet aangetoond of zijn verwaarloosbaar.

### **Relevante toxicologische eigenschappen**

#### **BUTAAN <0,1% BUTADIËEN**

LC50 rat (Inademing) 4h = 658 mg/L inhalation

#### **PROPAAN**

LC50 rat (Inademing) 4h = 658 mg/L inhalation

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### **12.1. Toxiciteit**

#### **PROPAAN**

LC50 zoetwatervlo (Daphnia magna) 48h = 16,3 mg/L

LC50 vis 96h = 16,1 mg/L

IC50 algen 72h = 11,3 mg/L

Bij normaal gebruik is geen milieuschade bekend of te verwachten.

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Er is geen informatie beschikbaar ten aanzien van persistentie of afbreekbaarheid.

### **12.3. Bioaccumulatie**

Er is geen informatie beschikbaar over bioaccumulatie.

### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen informatie beschikbaar over de mobiliteit in het milieu.

### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Er is geen chemischeveiligheidsrapport opgesteld.

### **12.6. Andere schadelijke effecten**

Niet bepaald

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

#### **Verwijdering van dit product**

Neem alle plaatselijke regelgeving voor afval.

Zowel het product als de verpakking moet als gevaarlijk afval worden gehanteerd.

Vgl. ook landelijke wet- en regelgeving inzake afval.

#### **Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen**

16 05 04.

#### **De recyclage van het product**

Dit product is niet normaal gerecycleerd.

#### **Vervoer van afval**

Niet bepaald

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Dit product mag alleen worden vervoerd over de weg of over spoor. Daarom zijn alleen de vervoersreglementen ADR/RID van toepassing.

### **14.1. VN-nummer**

2037

### **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

HOUDERS, KLEIN, MET GAS

### **14.3. Transportgevarenklasse(n)**

#### **klasse**

2: Gassen

#### **Code voor de indeling (ADR/RID)**

5F:

## Secundaire risico (IMDG) etiketten



### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing

### 14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### tunnelrestricties

tunnelcategorie: D.

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

### 14.8 Overige transportgegevens

vervoerscategorie: 2; Maximaal totaal volume per vervoerde eenheid 333 kg of liter.

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Niet van toepassing.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

beoordeling en chemischeveiligheidsrapporten op grond 1907/2006 bijlage I niet vereist voor dit product.

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### 16a. Vermelding van waar in de vorige versie van het veiligheidsinformatieblad veranderingen zijn aangebracht

#### Audits van dit document

##### Eerdere versies

2015-02-27 Tenzij anders aangegeven zijn revisies doorgevoerd in het kader van een algemene revisie gebaseerd op een gewijzigde bestemming

### 16b. Verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

#### De volledige tekst van gevarenklassen en categoriecodes staat vermeld in hoofdstuk 3.

Flam Gas 1	Zeer licht ontvlambaar gas (Categorie 1)
Press Gas P	Samengeperst gas
No tox haz	Niet ingedeeld als toxische stof
Muta 1B	Kan genetische defecten veroorzaken (categorie 1B)
Carc 1A	Is potentieel kankerverwekkend (categorie 1A)
Flam Gas 1B	Zeer licht ontvlambaar gas, ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben van ten minste 12 procentpunt (Categorie 1B)
Flam Liq 2	Ontvlambar vloeistoff (Categorie 2)
Acute Tox 4vapour	Acute toxiciteit (dampen categorie 4)
Aquatic Acute 1	Zeer toxisch voor aquatische organismen (categorie Acuut 1)
Aquatic Chronic 1; M = 1	Zeer toxisch voor aquatische organismen met langetermijneffecten voor het aquatisch milieu (categorie Cron 1)

#### Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreide definitie van de gevaren

##### Flam Gas 1

Gassen die bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa: (a) ontvlambaar zijn indien vermengd met lucht in een concentratie van 13 volumeprocent of lager, of (b) waarvan het ontvlambaarheidsbereik in lucht ten minste 12 procentpunten bedraagt ongeacht de onderste ontvlambaarheidsgrens.

##### Liq Press gas

Gecondenseerd gas. Gassen die in verpakte toestand onder druk deels vloeibaar zijn bij temperaturen boven -50 °C zonder indicatie van een kritische temperatuur

#### De betekenis van de afkortingen vindt u in hoofdstuk 14

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen langs de weg

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

Tunnelrestrictiecode: D; Doorgang door tunnels van categorie D en E verboden.

vervoerscategorie: 2; Maximaal totaal volume per vervoerde eenheid 333 kg of liter.

## 16c. Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

### Gegevensbronnen

Primaire gegevens voor de berekening van gevaren zijn bij voorkeur ontleend aan de officiële Europese classificatielijst, 1272/2008 bijlage I, bijgewerkt naar 2015-05-27.

Waar deze gegevens ontbreken, is in tweede instantie gebruikgemaakt van de documentatie waarop deze officiële indeling is gebaseerd, bijv. IUCRID (International Uniform Chemical Information Database). In derde instantie is gebruikgemaakt van informatie afkomstig van vooraanstaande leveranciers van chemische stoffen en in vierde instantie van overige beschikbare informatie, bijv. veiligheidsinformatiebladen van andere leveranciers of informatie van non-profit-organisaties, waarbij de betrouwbaarheid van de bron door een deskundige is beoordeeld. Indien er desondanks geen betrouwbare informatie kon worden gevonden, zijn de gevaren beoordeeld door deskundigen aan de hand van de bekende eigenschappen van soortgelijke stoffen en volgens de beginselen zoals uiteengezet in 1907/2006 and 1272/2008.

### De volledige tekst van de in dit veiligheidsblad vermelde voorschriften

- 453/2010 VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)
- 1272/2008 VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006
- 89/391 RICHTLIJN VAN DE RAAD (89/391/EEG) van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk
- 98/24 RICHTLIJN 98/24/EG VAN DE RAAD van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
- 1907/2006 VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie bijlage I

## 16d. Van de in 1272/2008 artikel 9 vermelde methoden voor de evaluatie van de informatie voor de indeling is gebruikt;

De berekening van de risico's van dit mengsel is uitgevoerd als beoordeling door middel van de toepassing van een waardebeoordeling op basis van het oordeel van deskundigen overeenkomstig 1272/2008 bijlage I, waarbij aan alle beschikbare informatie die van invloed is op het vaststellen van de gevaren van het betreffende mengsel een zeker gewicht wordt toegekend, en overeenkomstig 1907/2006 bijlage XI.

## 16e. Lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of voorzorgsmaatregelen

### Volledige tekst van gevarenaanduidingen het kader van de GHS/CLP vermeld in paragraaf 3

- H220 Zeer licht ontvlambaar gas
- H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
- H340 Kan genetische schade veroorzaken
- H350 Kan kanker veroorzaken
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
- H332 Schadelijk bij inademing
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

## 16f. Advies over passende opleiding voor werknemers om de bescherming van de gezondheid en het milieu te garanderen.

### Overige relevante informatie

### Informatie over dit document

Deze veiligheidsinformatieblad is gegenereerd van programma KemRisk® gegenereerd; KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linköping, Sverige.