

TOT OP DE BODEM.

VOORKOMEN VAN BODEMVERONTREINIGING

Om verontreiniging van de bodem op onze vestigingen te voorkomen is het van belang dat we op de hoogte zijn van de volgende instructies:

- Zorg dat het aftappen van vloeistoffen boven een opvangbak plaatsvindt;
- De opvangbak moet wekelijks geleegd worden, hierbij geldt natuurlijk vuile koelvloeistof bij vuile koelvloeistof, afgewerkte olie bij afgewerkte olie etc.;
- Zorg ervoor dat jerrycans en vaten in of boven een lekbak geplaatst zijn;
- Gemorste vloeistoffen moeten direct opgeruimd worden;
- Maak gebruik van absorptiekorrels of anders (vuile) poetsdoeken wanneer er gemorst is met vloeistoffen, het heeft overigens altijd de voorkeur absorptiekorrels te verspreiden over de gemorste vloeistoffen;
- Verzadigde (dus donker gekleurde) absorptiekorrels of verzadigde poetsdoeken moeten apart afgevoerd worden als oliehoudend afval (melding bij de KAM-afdeling);
- Lekkage aan leidingwerk moet direct bij de operationeel manager of regiomanager worden gemeld zodat er reparatie kan plaatsvinden;
- Oude en/of kapotte accu's moeten direct in een kunststof palletbox worden geplaatst en deze moeten zo snel als mogelijk omgewisseld worden door de Materieeldienst;
- Open celaccu's laden boven een zuurbestendige bak en de ruimte ventileren.

Deze instructie is ook aanwezig in de loods. Is dit niet het geval meld dit dan

